

250× PAGE 浓缩胶染料,紫色

250× Dye for PAGE Stacking Gel,Purple

使用说明书

货号及规格:

目录编号	包装规格
P331-01	1mL

保存条件: 4℃保存, 有效期 12 个月。

产品简介: 本 PAGE 浓缩胶染料 (Dye for PAGE Stacking Gel, 250X) 是一种用于配制聚丙烯酰胺凝胶浓缩胶(上层胶、 积成胶)的染料, 该染料有红、黄、蓝、绿、紫五种颜色 可供选择。添加该染料可以使得浓缩胶蛋白点样孔一目了然, 方便将蛋白样品准确无误加入点样孔中, 易于判断上样孔边距或是否歪曲破损。并且该染料的颜色不会随着电泳而进入分离胶(下层胶), 可稳定的存在于浓缩胶中, 电泳完成后也便于识别上层胶并切除, 不会影响电泳和染色效果。如需凝胶配制试剂盒, 可搭配使用我司产品 SDS-PAGE 凝胶快速制备及电泳试剂盒(PG206), 或直接购买包含彩色浓缩胶染料的凝胶快速制备试剂盒(PG201、PG202、 PG203、PG204、PG205)。

产品特点:

1. 便捷性: 便于上样, 易于判断上样孔边距, 或是否歪曲破损。
2. 稳定性: 在浓缩胶中稳定, 不随着电泳迁移, 不影响电泳和染色结果, 对后续实验没有任何影响。

使用方法:

1. 由于染料的特殊性质, 在保存过程中会出现沉淀现象, 因此使用前请上下颠倒混匀后即可正常使用。
2. 以 1.0 mm 厚凝胶为例, 配制单块凝胶约需 2 mL 上层胶溶液, 可按照 1:250 比例在浓缩胶溶液中加入 8 μ L 浓缩胶染料并混匀(加入颜料的多少可根据个人爱好, 最大使用量不超过此建议使用量的 5 倍即可)。
3. 加入浓缩胶凝胶聚合催化剂(如过硫酸铵或其它过硫酸铵替代物)和 TEMED, 充分混匀后即可用移液管或移液器将上层胶溶液注入制胶玻璃板之间, 并插入电泳梳;
4. 待上层胶凝固后, 拔去电泳梳即可进行后续电泳。

注意事项:

1. 染料也可在加入凝胶聚合催化剂(如：过硫酸铵或其它过硫酸铵替代物)和 TEMED 之后再加入，混匀后直接灌注上层胶。
2. 由于经常会出现不同样本平行电泳多块凝胶的现象，因此本公司同时提供多种颜色的浓缩胶染料，包括红色、绿色、黄色、蓝色、紫色以用于区分不同样本不同凝胶电泳。
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
4. 本产品仅供科研使用，严禁用于临床诊断和药物等。

=====

